



КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ПКН2-1, ПКН4-1, ПКН6-1


ПКН2-1, однополюсный
УСО.360.064ТУ



ПКН4-1, двухполюсный
УСО.360.064ТУ



ПКН6-1, малогабаритный
АУБК.642.130.003ТУ



| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Масса кнопок | 18 - 23 гр | Масса кнопок | 18 - 23 гр | Масса кнопок | не более 11 гр |
| Рабочая температура | -60 ... +125 °С | Рабочая температура | -60 ... +125 °С | Рабочая температура | -60 ... +185 °С |
| Коммутируемый ток | $1 \cdot 10^{-5} \dots 4$ А | Коммутируемый ток | $1 \cdot 10^{-5} \dots 4$ А | Коммутируемый ток | $5 \cdot 10^{-4} \dots 4$ А |
| Напряжение | $1 \cdot 10^{-3} \dots 220$ В | Напряжение | $1 \cdot 10^{-3} \dots 220$ В | Напряжение | 0,5 ... 250 В |
| Максимальная коммутируемая мощность | 250 Вт | Максимальная коммутируемая мощность | 250 Вт | Максимальная коммутируемая мощность | 300 Вт |